

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
a dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov



Objekt: Rekonstrukce, nástavba a přístavba
rodinného domu s bistroem

Adresa: Revoluční 26
281 51 Velký Osek

Majitel: MCP Luong Duc Tho a Nguyen Thi Luan
Türkova 2399/13, 149 00 Praha

Předkládá: Tzb-energ
Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví
Ing. Markéta Pavlová a Václav Nesměrák
tel: 775 733 207, e-mail: tzb-energ@seznam.cz
web: www.tzb-energ.cz

Autorizace: Ing. Markéta Pavlová
energetický specialista č. 1712

Číslo PENB: 509583.0
Datum zpracování: 01.06.2023
Platnost průkazu do: 01.06.2033



Obsah:

1	Předmluva.....	3
2	Identifikační údaje	3
2.1	Identifikační údaje předkladatele	3
2.2	Autorizace	3
3	Stručný popis objektu	3
4	Pohledy objektu	3
5	Doplňující informace	5
5.1	Doplňující údaje k hodnocené budově.....	5
5.2	Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy.....	5
6	Navržená opatření.....	6
6.1	Doporučená opatření.....	6
6.2	Doporučení při užívání domu	6

Přílohy:

č. 1 – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

1 PŘEDMLUVA

Průkaz energetické náročnosti je zpracován za účelem doložení energetické náročnosti objektu při prodeji, dlouhodobém pronájmu, větší změně obvodových konstrukcí hodnoceného objektu, nebo jako doklad o splnění legislativních požadavků při stavbě nové budovy. Navržené opatření v tomto průkazu energetické náročnosti budovy nejsou závazné, nicméně je doporučeno k nim přihlídnout například při plánovaných opravách dotčených konstrukcí a technologií.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2.1 Identifikační údaje předkladatele

Předkladatel: **Tzb-energ, Sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví**

Za sdružení: Ing. Markéta Pavlová a Václav Nesměrák

Tel: +420 775 733 207

e-mail: tzb-energ@seznam.cz

web: www.tzb-energ.cz

2.2 Autorizace

Jméno: Ing. Markéta Pavlová

Autorizace: energetický specialista

Č.autorizace: 1712

tel: +420 775 733 207


e-mail: tzb-energ@seznam.cz

3 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU

Popis objektu je proveden v rámci protokolu průkazu energetické náročnosti budovy.

4 POHLEDY OBJEKTU





5 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

5.1 Doplnující údaje k hodnocené budově

Posuzovaný objekt je stávající rodinný dům s bistro, který projde rekonstrukcí, nástavbou a přístavbou. Průkaz energetické náročnosti je zpracován jako podklad pro stavební řízení.

5.2 Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy

K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy bylo použito:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení
- Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
- Vyhláška č. 264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
- ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.
- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
- ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky
- ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
- ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
- ČSN EN ISO 52016-1 Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu.
- ČSN EN 15316-1 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti
- ČSN EN 15316-2 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení).
- ČSN EN 15316-4 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1 až Část 4-5.
- ČSN EN 15665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro vět. sys. obytných budov.
- ČSN EN 16798-5-1 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů - Metoda 1: Distribuce a výroba).
- ČSN EN 16798-7 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace.
- ČSN EN 16798-9 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů - Obecné požadavky.
- ČSN EN 15316-3 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody.
- ČSN EN 15316-4-1 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa).
- ČSN EN 15193-1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace.
- ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy.

6 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

6.1 Doporučená opatření

Pro zlepšení energetické náročnosti domu je doporučena instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. Opatření je doporučeno z důvodu úspory primární neobnovitelné energie.

Vstupní parametry výpočtu:

- Instalace panelů z monokrystalických křemíkových článků
- Výkon FVE 8 kWp.
- Sklon panelů systému 30°
- Orientace panelů systému – J $\pm 15^\circ$

Výpočet úspory energie po instalaci FVE je proveden pomocí softwaru firmy DEK – program Energetika.

Navržené opatření v tomto průkazu energetické náročnosti budovy nejsou závazné, nicméně je doporučeno k nim přihlídnout například při dalších plánovaných opravách dotčených konstrukcí a technologií.

6.2 Doporučení při užívání domu

Při užívání domu je doporučeno při výběru domácích spotřebičů upřednostňovat spotřeby třídy A, nebo lepší, pro osvětlení domu použití technologií LED světelných zdrojů.

Při energeticky uvědomělém využívání objektu lze dosáhnout rozdílu plateb za energie v řádech 10 až 30%.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Velký Osek	Část obce:	
Ulice:	Revoluční	Č.p / č. or. (č.ev.)	26
Katastrální území:	Velký Osek (779687)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 15/1	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2024 - rekonstrukce	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Popis:

Posuzovaný objekt je stávající rodinný dům s bistro, který projde rekonstrukcí, nástavbou a přístavbou. Rodinný dům je samostatně stojící. Objekt bude dvoupodlažní, nepodsklepený, přibližně půdorysného tvaru "L".

Konstrukční systém:

Konstrukční systém objektu je stěnový, zděný, založený na základových pasech.

Obvodová konstrukce:

Původní obvodové stěny objektu jsou vyzděny z plných cihel. Nové obvodové stěny budou vyzděny z keramického nosného zdiva typu Porothem tl. 300 mm. Obvodové stěny budou dále dodatečně zateplené kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu tl. 160 mm.

Zastřešení:

Zastřešení objektu bude provedeno šikmou střechou, jejíž nosnou část bude tvořit dřevěný krov. Zateplení střešní konstrukce bude řešeno v rovině stropu k půdě tepelnou izolací z minerální vlny tl. 300 mm.

Podlaha:

Podlaha na terénu bude ve složení: nášlapná vrstva, cementová mazanina tl. 50 mm, systémová deska podlahového vytápění, tepelná izolace EPS GREY tl. 150 mm, hydroizolace, ŽB deska armovaná KARI sítí, zhutněný násyp.

Otvorové výplně:

Okna objektu budou zasklená tepelně izolačním trojsklem. Vchodové dveře budou v zatepleném provedení.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění:

Objekt rodinného domu bude vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle. Topný systém objektu bude dvoutrubkový, teplovodní, s nuceným oběhem. Jako teplosměnná plocha budou instalována otopná tělesa. Regulace otopných těles bude pomocí termostatických ventilů s termoregulační hlavicí.

Příprava teplé vody:

Příprava teplé vody bude řešena pomocí nepřímotopného zásobníku, který bude natápěn zdrojem tepla.

Větrání:

Větrání objektu bude realizováno přirozeně pomocí oken. Budou instalovány pouze nucené lokální odtahy z hygienických zařízení a z kuchyní.

Dodávka el. energie:

Dodávka elektrické energie bude zajištěna z rozvodné sítě NN.

Osvětlení:

Osvětlení objektu bude řešeno v souladu s hygienickými požadavky a není znám přesný příkon osvětlovací soustavy. Je uvažováno s osvětlením typu LED.

Výpočtová teplota:

Objekt je uvažován dle provozu a výpočtových teplot jako tři zóny:

Zóna 1 – Rodinný dům - vnitřní výpočtová teplota je uvažována 20°C.

Zóna 2 – Kancelář - vnitřní výpočtová teplota je uvažována 20°C.

Zóna 3 – Bistro - vnitřní výpočtová teplota je uvažována 20°C.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	1 389,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	906,4
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,65
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m ²	419,3
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	18,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění	Energ. vztázná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m ²
Z1	Rodinný dům	Rodinné domy - prostor bytu	☒	☐	20	293,4
Z2	Kanecelář	Administrativní budovy -kancelářské prostory (oddělené kanceláře)	☒	☐	20	32,9
Z3	Bistro	Ubytovací zařízení -restaurace, stravovací prostory	☒	☐	20	93,0

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	0,5%	---	---	---	---	3,4%	---	3,8%
	0.24	---	---	---	---	1.78	---	2.01
zemní plyn	70,4%	---	---	---	25,8%	---	---	96,2%
	37.0	---	---	---	13.6	---	---	50.6


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	70,8%	---	---	---	25,8%	3,4%	---	100,0%
kWh/m²rok	88,8	---	---	---	32,3	4,2	---	125,4
MWh/rok	37.3	---	---	---	13.6	1.78	---	52.6

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,6	1,1%	---	---	---	---	8,3%	---	9,4%
		0.62	---	---	---	---	4.62	---	5.24
zemní plyn	1,0	66,3%	---	---	---	24,3%	---	---	90,6%
		37.0	---	---	---	13.6	---	---	50.6


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	67,4%	---	---	---	24,3%	8,3%	---	100,0%
kWh/m²rok	89,8	---	---	---	32,3	11,0	---	133,1
MWh/rok	37.6	---	---	---	13.6	4.62	---	55.8

Podíl dodané energie dle účelu




Podíl dodané energie dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOONOSITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	8.64	7.07	5.93	3.61	2.01	1.44	1.33	1.37	2.20	4.38	6.53	8.08
elektrina	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.12	0.10	0.11	0.15	0.18	0.21	0.24
zemní plyn	8.39	6.87	5.75	3.46	1.88	1.32	1.23	1.26	2.05	4.21	6.33	7.83

Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	8.64	7.07	5.93	3.61	2.01	1.44	1.33	1.37	2.20	4.38	6.53	8.08
Vytápění	7.26	5.85	4.62	2.37	0.75	0.23	0.09	0.11	0.96	3.07	5.23	6.71
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	1.15	1.04	1.15	1.11	1.15	1.11	1.15	1.15	1.11	1.15	1.12	1.15
Osvětlení	0.22	0.18	0.15	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.15	0.18	0.22


Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	25.8	Solární zisky	MWh/rok	6.98
Větrání		17.5	Vnitřní zisky - lidé		4.30
Netěsnosti obálky - infiltrace		1.71	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		2.88
Celkem		45.0	Celkem		14.2

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	30,9	kWh/m ² .rok	73,6
-----------------------------	---------	------	-------------------------	------

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F		OBÁLKA BUDOVY						
Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.								
Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
		Θ_i	---	A_j	Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			
VNĚJŠÍ STĚNY				395,7				
STN-1	S - Obvodová stěna nová (Z1)	20	EXT	45,4	0,199	0,30	0,30	66%
STN-1	S - Obvodová stěna nová (Z2)	20	EXT	28,4	0,199	0,30	0,30	66%
STN-1	S - Obvodová stěna nová (Z3)	20	EXT	6,4	0,199	0,30	0,30	66%
STN-2	V - Obvodová stěna nová (Z1)	20	EXT	57,7	0,199	0,30	0,30	66%
STN-2	V - Obvodová stěna nová (Z2)	20	EXT	12,2	0,199	0,30	0,30	66%
STN-2	V - Obvodová stěna nová (Z3)	20	EXT	7,8	0,199	0,30	0,30	66%
STN-3	J - Obvodová stěna nová (Z1)	20	EXT	67,8	0,199	0,30	0,30	66%
STN-4	Z - Obvodová stěna nová (Z1)	20	EXT	48,4	0,199	0,30	0,30	66%
STN-4	Z - Obvodová stěna nová (Z2)	20	EXT	8,1	0,199	0,30	0,30	66%
STN-4	Z - Obvodová stěna nová (Z3)	20	EXT	10,0	0,199	0,30	0,30	66%
STN-5	S - Obvodová stěna stávající (Z3)	20	EXT	31,9	0,228	0,30	0,30	76%
STN-6	J - Obvodová stěna stávající (Z3)	20	EXT	59,5	0,228	0,30	0,30	76%
STN-7	V - Obvodová stěna stávající (Z3)	20	EXT	12,1	0,228	0,30	0,30	76%
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				198,1				
PDL(z)-8	podlahana terénu (Z1)	20	ZEM	72,2	0,230	0,45	0,45	51%
PDL(z)-8	podlahana terénu (Z2)	20	ZEM	32,9	0,230	0,45	0,45	51%
PDL(z)-8	podlahana terénu (Z3)	20	ZEM	93,0	0,230	0,45	0,45	51%
KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				221,2				
STR-9	strop k půdě (Z1)	20	SOUS	221,2	0,180	0,30	0,30	60%
VÝPLNĚ OTVORŮ				91,4				
VYP-10	S - Okna (Z1)	20	EXT	18,6	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-10	S - Okna (Z3)	20	EXT	6,5	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-11	V - Okna (Z1)	20	EXT	3,0	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-11	V - Okna (Z3)	20	EXT	8,8	0,900	1,50	1,50	60%

VYP-12	J - Okna (Z1)	20	EXT	6,0	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-12	J - Okna (Z3)	20	EXT	1,5	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-13	Z - Okna (Z1)	20	EXT	33,1	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-13	Z - Okna (Z2)	20	EXT	6,5	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-14	V - Dveře vchodové (Z1)	20	EXT	2,4	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-15	V - Dveře (Z2)	20	EXT	2,4	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-16	J - Dveře (Z3)	20	EXT	2,6	1,200	1,70	1,70	71%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,050	---	0,020	250%
--------------------------------------	--	-----	-------	-----	-------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-1	Plynový kondenzační kotel	24	zemní plyn	37.0	103	---	Z1: 92% Z2: 92% Z3: 92%	Z1: 88% Z2: 88% Z3: 88%	100% 30.9

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
K-1	Plynový kondenzační kotel	24	zemní plyn	13.6	103	---	TVsys 1: 80,7	185,86	100,0
									12.8

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Osvětlení LED	LED - bez uvedení měrného výkonu	253,00	100	0,86	1,00	1,00	1,00
Z2 (L1)	Osvětlení LED	LED - bez uvedení měrného výkonu	25,80	300	0,86	1,00	1,00	1,00
Z3 (L1)	Osvětlení LED	LED - bez uvedení měrného výkonu	66,50	150	0,86	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
<i>V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.</i>		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _S -1 - Zvětšení tloušťky zateplení Většina konstrukcí je navržena na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dané normou ČSN 730540-2:2011, a jsou lepší či se rovnají hodnotám Referenční budovy, proto není v tomto kroku navrženo žádné opatření.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Větrání: OP _T -1 - VZT Přívod/Odvod, se zpětným získáváním tepla V rámci opatření není vhodné osazení vzduchotechnické jednotky.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Vytápění: OP _T -2 - FVE V rámci opatření je doporučena instalace FVE panelů pro výrobu elektrické energie, která bude též použita pro Technické systémy budovy (vytápění, ohřev TV, osvětlení, atd.) Větrání: OP _T -1 - VZT Přívod/Odvod, se zpětným získáváním tepla V rámci opatření není vhodné osazení vzduchotechnické jednotky.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
<i>Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.</i>					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	V objektu by mohla být vhodná instalace Fotovoltaických panelů, pro výrobu elektrické energie. Po instalaci FVE panelů by došlo k úspoře primární neobnovitelné energie.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	NE	Pro tento objekt není instalace kogenerační jednotky vhodná, z důvodu dlouhé ekonomické návratnosti.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	V lokalitě není centrální dodávkové teplo k dispozici.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	V objektu není vhodné osazení tepelného čerpadla.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Jako opatření je doporučena instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. Opatření je doporučeno z důvodu úspory primární neobnovitelné energie. Vstupní parametry výpočtu: - Instalace panelů z monokrystalických křemíkových článků - Výkon FVE 8 kWp. - Sklon panelů systému 30° - Orientace panelů systému – J ±15° Výpočet úspory energie po instalaci FVE je proveden pomocí softwaru firmy DEK – program Energetika. Navržené opatření v tomto průkazu energetické náročnosti budovy nejsou závazné, nicméně je doporučeno k nim přihlídnout například při dalších plánovaných opravách dotčených konstrukcí a technologií.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	97,80	125,41	133,10	
	41.0	52.6	55.8	
Soubor navržených opatření	97,80	125,41	93,61	
	41.0	52.6	39.3	
Dosažená úspora energie	0,00	0,00	39,49	-
	0.00	0.00	16.6	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	§6 odst. 2 §6 odst. 2) písm. a): §6 odst. 2) písm. b): §6 odst. 2) písm. c): §6 odst. 2) písm. d):	Splněno:	ANO ANO ANO ANO ANO
--------------------------------	--	-----------------	---------------------------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Rodinný dům (obytná zóna)	293,4	102,6	3
	Z2 - Kaneclář (ostatní zóna)	32,9		3
	Z3 - Bistro (ostatní zóna)	93,0		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	STN-1	S - Obvodová stěna nová	20 (Z1)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-1	S - Obvodová stěna nová	20 (Z2)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-1	S - Obvodová stěna nová	20 (Z3)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-2	V - Obvodová stěna nová	20 (Z2)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-2	V - Obvodová stěna nová	20 (Z3)	EXT	0,199	0,250	ANO
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	STN-2	V - Obvodová stěna nová	20 (Z1)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-3	J - Obvodová stěna nová	20 (Z1)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-4	Z - Obvodová stěna nová	20 (Z2)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-4	Z - Obvodová stěna nová	20 (Z3)	EXT	0,199	0,250	ANO
		STN-4	Z - Obvodová stěna nová	20 (Z1)	EXT	0,199	0,250	ANO
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	STN-5	S - Obvodová stěna stávající	20 (Z3)	EXT	0,228	0,250	ANO
		STN-6	J - Obvodová stěna stávající	20 (Z3)	EXT	0,228	0,250	ANO
		STN-7	V - Obvodová stěna stávající	20 (Z3)	EXT	0,228	0,250	ANO
		PDL(z)-8	podlahana terénu	20 (Z1)	ZEM	0,230	0,300	ANO
		PDL(z)-8	podlahana terénu	20 (Z2)	ZEM	0,230	0,300	ANO
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	PDL(z)-8	podlahana terénu	20 (Z3)	ZEM	0,230	0,300	ANO
		STR-9	strop k půdě	20 (Z1)	S	0,180	0,200	ANO
		VYP-10	S - Okna	20 (Z3)	EXT	0,900	1,200	ANO
		VYP-10	S - Okna	20 (Z1)	EXT	0,900	1,200	ANO
		VYP-11	V - Okna	20 (Z3)	EXT	0,900	1,200	ANO
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	VYP-11	V - Okna	20 (Z1)	EXT	0,900	1,200	ANO
		VYP-12	J - Okna	20 (Z3)	EXT	0,900	1,200	ANO
		VYP-12	J - Okna	20 (Z1)	EXT	0,900	1,200	ANO
		VYP-13	Z - Okna	20 (Z2)	EXT	0,900	1,200	ANO
		VYP-13	Z - Okna	20 (Z1)	EXT	0,900	1,200	ANO
Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	VYP-14	V - Dveře vchodové	20 (Z1)	EXT	1,200	1,200	ANO
		VYP-15	V - Dveře	20 (Z2)	EXT	1,200	1,200	ANO
		VYP-16	J - Dveře	20 (Z3)	EXT	1,200	1,200	ANO

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)								
Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění	% / ---	K 1	Plynový kondenzační kotel			103	80	ANO
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody	% / ---	K 1	Plynový kondenzační kotel			103	80	ANO

OBÁLKA BUDOVY					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)					
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,30	0,41	ANO

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)					
Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	125,41	187,91	ANO

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)					
Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	133,10	195,54	ANO

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	 DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	7.0.8
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - používat pro hodnocení PENB - MĚS modul)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.			
Název stavby:	Rekonstrukce, nástavba a přístavba RD	Stupeň PD:	DSP/DOS (dokumentace pro povolení/ohlášení stavby)
Stavebník:	MCP Luong Duc Tho a Nguyen Thi Luan	IČ:	
Generální projektant:	Ing. arch. Jurij Bobitko	IČ:	
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Jurij Bobitko	Č. autorizace:	ČKA 4807

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Markéta Pavlová	Číslo oprávnění:	1712
Telefon:	775733207	E-mail:	tzb-energ@seznam.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-


PLATNOST PRŮKAZU			
<i>Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.</i>			
Evidenční číslo průkazu:	509583.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	01.06.2023		
Platnost průkazu do:	01.06.2033		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Revoluční, 26
PSČ, místo: 281 51, Velký Osek
K.ú., parcelní č.: Velký Osek (779687), st. 15/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 419

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 66.9

Velmi
úsporná

B

← 100

Úsporná

C

← 134

Méně úsporná

D

← 192

Nehospodárná

E

← 251

Velmi
nehospodárná

F

← 309

Mimořádně
nehospodárná

G

C

133

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 50.6
■ elektřina: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.30 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

73.6 kWh/(m²·rok)



Vytápění

88.8 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

32.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.23 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 509583.0

Vyhotoveno dne: 01.06.2023

Podpis: