

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Národních hrdinů, 36
PSČ, místo: 53003, Pardubice
K.ú., parcelní č.: Pardubičky (717835), st. 504
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 167

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 104
■ elektřina: 2.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.18 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	384 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	638 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	599 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	13.2 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Miroslav Kratochvíl
Osvědčení č.: 496
Kontakt: mikrat@volny.cz

Ev. č. průkazu: 759043.0
Vyhотовeno dne: 17.08.2025
Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Pardubice	Část obce:	Pardubičky
Ulice:	Národních hrdinů	Č.p. / č. or. (č.ev.)	36
Katastrální území:	Pardubičky (717835)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 504	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1970	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Rodinný domek přizemní s částečným využitím podkroví pro bydlení, částečně podsklepený.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění plynovým kotlem, ohřev TV v plynovém průtokovém ohříváči.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	498,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	419,6
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,84
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	166,8
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	15,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Rodinný domek	Rodinné domy - prostor bytu	☒	☐	20	166,8

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	0,2%	---	---	---	---	2,1%	---	2,3%
	0.23	---	---	---	---	2.20	---	2.43
zemní plyn	93,7%	---	---	---	4,0%	---	---	97,7%
	99.7	---	---	---	4.28	---	---	104


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	93,9%	---	---	---	4,0%	2,1%	---	100,0%
kWh/m²rok	599,4	---	---	---	25,7	13,2	---	638,2
MWh/rok	100	---	---	---	4.28	2.20	---	106

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	0,4%	---	---	---	---	4,2%	---	4,7%
		0.48	---	---	---	---	4.62	---	5.11
zemní plyn	1,0	91,4%	---	---	---	3,9%	---	---	95,3%
		99.7	---	---	---	4.28	---	---	104


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	91,8%	---	---	---	---	3,9%	4,2%	---	100,0%
kWh/m²rok	600,9	---	---	---	---	25,7	27,7	---	654,3
MWh/rok	100	---	---	---	---	4.28	4.62	---	109

Podíl dodané energie dle účelu




Podíl dodané energie dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOONOSITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	16.1	13.6	12.3	8.53	5.28	3.40	2.54	2.59	5.43	9.24	12.5	15.0
elektřina	0.30	0.25	0.21	0.17	0.15	0.14	0.14	0.15	0.18	0.21	0.25	0.29
zemní plyn	15.8	13.3	12.1	8.35	5.13	3.26	2.40	2.44	5.25	9.04	12.3	14.7

Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	16.1	13.6	12.3	8.53	5.28	3.40	2.54	2.59	5.43	9.24	12.5	15.0
Vytápění	15.4	13.0	11.7	8.02	4.79	2.93	2.05	2.10	4.91	8.69	12.0	14.3
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.36	0.33	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36
Osvětlení	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.12	0.12	0.13	0.16	0.19	0.23	0.28


Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	64.0	Solární zisky	MWh/rok	4.47
Větrání		4.16	Vnitřní zisky - lidé		1.15
Netěsnosti obálky - infiltrace		4.16	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		2.57
Celkem		72.3	Celkem		8.19

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	64,1	kWh/m ² .rok	384,3
-----------------------------	---------	------	-------------------------	-------

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ _i	---	A _j	U _j	U _{N,j}	U _{R,j}	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				180,3				
STN-1	Stěna SV 30 (Z1)	20	EXT	38,1	1,833	0,30	0,30	611%
STN-2	Stěna SV 45 (Z1)	20	EXT	12,2	1,381	0,30	0,30	460%
STN-3	Stěna JV 30 (Z1)	20	EXT	26,2	1,833	0,30	0,30	611%
STN-4	Stěna JV 45 (Z1)	20	EXT	12,5	1,381	0,30	0,30	460%
STN-5	Stěna JZ 45 (Z1)	20	EXT	21,1	1,381	0,30	0,30	460%
STN-6	Stěna JZ 37,5 (Z1)	20	EXT	12,6	0,449	0,30	0,30	150%
STN-7	Stěna SZ 30 (Z1)	20	EXT	7,3	1,833	0,30	0,30	611%
STN-8	Stěna SZ 45 (Z1)	20	EXT	22,5	1,381	0,30	0,30	460%
STN-9	Stěna SZ 37,5 (Z1)	20	EXT	14,2	0,449	0,30	0,30	150%
STN-10	Stěna JV 37,5 (Z1)	20	EXT	13,6	0,449	0,30	0,30	150%

STŘECHY				42,1				
STR-23	Střecha JV (Z1)	20	EXT	14,4	0,492	0,24	0,24	205%
STR-24	Střecha SZ (Z1)	20	EXT	13,4	0,492	0,24	0,24	205%
STR-26	Střecha vterasa (Z1)	20	EXT	14,3	1,394	0,24	0,24	581%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				66,1				
PDL(z)-22	Podlaha na terénu (Z1)	20	ZEM	66,1	1,669	0,45	0,45	371%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				98,3				
STN-11	Stěna k půdě (Z1)	20	SOUS	10,7	1,573	0,30	0,25	629%
STR-25	Střecha plochá (Z1)	20	SOUS	49,5	0,478	0,30	0,20	239%
PDL-27	Podlaha nad sklepem (Z1)	20	SOUS	27,6	1,090	0,60	0,40	273%
STN-28	Stěna ke sklepu (Z1)	20	SOUS	7,3	2,188	0,60	0,40	547%
VYP-29	Dveře do sklepa (Z1)	20	SOUS	1,6	2,000	3,50	2,30	87%
VYP-30	Dveře k půdě (Z1)	20	SOUS	1,6	2,000	3,50	2,30	87%

VÝPLNĚ OTVORŮ				32,8				
---------------	--	--	--	------	--	--	--	--

VYP-12	Okna SV 1. NP (Z1)	20	EXT	2,0	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-13	Okna JV 1. NP (Z1)	20	EXT	1,2	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-14	Okna JZ 1. NP (Z1)	20	EXT	6,3	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-15	Okna SZ 1. NP (Z1)	20	EXT	6,3	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-16	Okna JZ 2. NP (Z1)	20	EXT	6,3	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-17	Okna SZ 2. NP (Z1)	20	EXT	3,2	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-18	Okna SV 2. NP (Z1)	20	EXT	1,8	2,400	1,50	1,50	160%
VYP-19	Dveře JV (Z1)	20	EXT	1,6	2,000	1,70	1,70	118%
VYP-20	Dveře SZ (Z1)	20	EXT	1,6	2,000	1,70	1,70	118%
VYP-21	Dveře SV (Z1)	20	EXT	1,6	2,000	1,70	1,70	118%
VYP-31	Střešní okno (Z1)	20	EXT	1,0	1,700	1,40	1,40	121%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,100	---	0,020	500%
--------------------------------------	--	-----	-------	-----	-------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí
									MWh/rok
K-1	Plynový kotel	24	zemní plyn	99.7	84	---	90%	85%	100%
									64.1

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m ³ /rok	% pokrytí
									MWh/rok
K-2	Karma	5	zemní plyn	4.28	83	---	TVsys 1: 97,9	58,00	100,0
									3.55

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m ²		---	---	---	---
Z1 (L1)	RD	obyčejná žárovka	133,42	100	6,40	1,00	1,00	0,66

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP_s-1 - Zateplení objektu komplexní. Obvodové stěny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem na bázi EPS70 tl. 200 mm. Okna, dveře, popř. LOP: OP_s-1 - Zateplení objektu komplexní. Výměna výplní otvorů na obálce budovy za okna s trojskly s Uw=0,9 nebo méně, dveře s Ud=1,2 nebo méně a střešní okno za nové s UW=1,0 nebo méně. Střechy a stropy: OP_s-1 - Zateplení objektu komplexní. Zateplení střechy tepelnou izolací z minerální vlny v tl. 300 mm. Podlahy: OP_s-1 - Zateplení objektu komplexní. Zateplení podlahy na terénu tepelnou izolací EPS200 tl. 120 mm a podlahy nad sklepem izolací EPS150 tl. 120 mm.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Doporučuji instalaci FVE.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Z technických důvodů nelze doporučit.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Z technických důvodů nelze doporučit.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Doporučuji instalaci tepelného čerpadla vzduch - voda.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Doporučuji provést zateplení objektu v tomto rozsahu: 1. obvodové stěny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem na bázi EPS70 tl. 200 mm, 2. podlahu na terénu tepelnou izolací EPS200 tl. 120 mm, 3. střechu tepelnou izolací z minerální vlny v tl. 300 mm, 4. strop ve sklepě izolací EPS150 tl. 120 mm, 5. výměnu výplní otvorů na obálce budovy za okna s trojskly s $U_w=0,9$ nebo méně, dveře s $U_d=1,2$ nebo méně a střešní okno za nové s $U_w=1,0$ nebo méně. Dále doporučuji provést výměnu zdroje tepla za tepelné čerpadlo vzduch - voda a instalaci FVE.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	403,04	638,24	654,28	
	67.2	106	109	
Soubor navržených opatření	107,11	142,15	17,00	
	17.9	23.7	2.84	
Dosažená úspora energie	295,93	496,09	637,28	-
	49.4	82.7	106	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Rodinný domek (obytná zóna)	166,8	136,0	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	1,18	0,37	---
---	---------------------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	638,24	220,04	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	654,28	219,81	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.9 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - používat pro hodnocení PENB - MĚS modul)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍBezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Miroslav Kratochvíl	Číslo oprávnění:	496
Telefon:	608077574	E-mail:	mikrat@volny.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	759043.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	17.08.2025		
Platnost průkazu do:	17.08.2035		